

端蓋結合為螺紋
可拆解維修



特點

1. 節省安裝空間。
2. 提高安裝精度。
3. 直接安裝，不需任何配件。
4. 前後附加可調緩衝（ $\varnothing 16$ 墊片緩衝）。

規格

系列	MB
作動形式	複動感應型
缸徑	$\varnothing 16$ 、 $\varnothing 20$ 、 $\varnothing 25$ 、 $\varnothing 32$ 、 $\varnothing 40$
使用流體	空氣
耐壓力	1.5MPa(15kgf/cm ²)
最大使用壓力	1.0MPa(10.2kgf/cm ²)
最小使用壓力	0.05MPa(0.51kgf/cm ²)
使用速度	50~500mm/sec
使用溫度	-10°C~+70°C（不到結冰狀態）
緩衝	兩端可調緩衝($\varnothing 16$ PU墊片)
給油	不需要（給油也可）
行程公差	+1.4 0

表示方法

MB

系列

MB 標準型



40

缸徑

$\varnothing 16$
 $\varnothing 20$
 $\varnothing 25$
 $\varnothing 32$
 $\varnothing 40$

X

50

行程

25~200mm
25~400mm
25~400mm
25~500mm
25~500mm

TG-C73

感應器種類

TG-C73
TG-H7A1
TG-H7A2



感應器固定帶



2

感應器數量

1	1個
2	2個

