

性能特点

干燥机技术	干燥剂，外部加热
品牌	Airtek
预先安装的可选配件	前置和后置过滤
连接类型	1" NPT, 1 1/2" NPT, 1 1/2" NPT, 2" NPT, 3" Flg, 4" Flg, 6" Flg, 8" Flg
最大流量 (M ³ /H)	170, 229, 340, 425, 510, 680, 850, 1019, 1359, 1699, 2038, 2548, 3398, 4417, 5097, 6796, 8495, 10194, 13592
进口压力级(Psi)	100
最大操作压力 (PSI)	150, 135
最小操作压力 (PSI)	80
最高操作温度 (F)	120
最小操作温度 (F)	50
最高外界温度 (F)	120
最低环境温度(F)	40
排空率	7, 9.45, 14, 17.5, 21, 28, 35, 42, 56, 70, 84, 105, 140, 182, 210, 280, 350, 420, 560
重量 (磅)	680, 720, 920, 1180, 1370, 1400, 2060, 2350, 3035, 4195, 5215, 7765, 8565, 11562, 12002, 请咨询工厂
宽度 (英寸)	31, 40, 43, 47, 50, 52, 63, 74, 78, 96, 请咨询工厂
深度 (英寸)	18, 22, 27, 28, 35, 41, 60, 请咨询工厂
高度 (英寸)	83, 85, 87, 88, 89, 92, 93, 102, 113, 110, 112, 请咨询工厂
预滤器型号	JC0110-C, JC0150-C, JC0250-C, JC0350-C, JC0450-C, JC0625-C, JC0800-C, JC1000-C, JLA1603-C, JLA2100-C, JLA3200-C, JLA3206-C, 请咨询工厂
过滤器后的零件型号	JC0150-FH, JC0250-FH, JC0350-FH, JC0450-FH, JC0625-FH, JC0800-FH, JC1000-FH, JLA1800-FH, JLA2600-FH, JLA3506-FH, 请咨询工厂
预过滤器更换元件	JE-CC0110, JE-CC0150, JE-CC0350, JE-CC0450, JE-CC0625, JE-CC0800, (2) JAE3-C, (3) JAE3-C, (4) JAE3-C, 请咨询工厂
过滤器更换后元件	JE-FC0150-HT, JE-FC0350-HT, JE-FC0450-HT, JE-FC0625-HT, JE-FC0800-HT, JAE4-FH, (2) JAE4-FH, (3) JAE3-FH, 请咨询工厂
安装冷凝排水	时间电磁排放阀，需求排放电磁阀
类型	加热