

性能特点

品牌	Parker domnick hunter
预先安装的可选配件	风冷模块
连接类型	3" 法兰, 4" 法兰, 6" 法兰, 8" 法兰, 10" 法兰, 12" 法兰
最大流量 (M ³ /H)	2123.76, 2718.42, 3482.97, 4247.53, 5097.03, 6796.04, 8495.05, 10194.06, 13592.09, 16990.11, 21237.63, 25485.16
进口压力级(Psi)	100
最大操作压力 (Psi)	200, 150
最小操作压力 (Psi)	-
最高操作温度 (F)	131
最小操作温度 (F)	41
最高外界温度 (F)	115
最低环境温度(F)	41
制冷剂	R404A
重量 (磅)	1850, 2200, 3000, 3370, 4015, 5680, 6415, 7725, 9610, 11020, 13250, 14600
宽度 (英寸)	74, 78, 102, 108, 146, 161, 160, 150
深度 (英寸)	41, 48, 54, 66, 68, 76, 83, 94, 100
高度 (英寸)	65, 72, 76, 85, 95, 111, 120
预过滤器型号	AO055JNFI, DH-AO250ODFI-1, DH-AO350PDFI-1, DH-AO400QDFI-1, DH-AO450RDFI-1, DH-AO500SDFI-1
过滤器后的零件型号	AA055JNFI, DH-AA250ODFI-1, DH-AA300ODFI-1, DH-AA350PDFI-1, DH-AA400QDFI-1, DH-AA450RDFI-1, DH-AA500SDFI-1
预过滤器更换元件	-
过滤器更换后元件	-
安装冷凝排水	水平驱动
干燥机技术	压缩空气 蓄 制冷
类型	ThermalStar智能干燥机 蓄 空气冷却