

## 性能特点

品牌	派克
连接类型	2" NPT, 3" NPT
最大流量 (M <sup>3</sup> /H)	339.80, 424.75, 552.18, 679.60, 849.51, 1189.31, 1444.16, 1783.96, 2038.81
进口压力级(Psi)	100
最大操作压力 (PSI)	200
最小操作压力 (PSI)	50
最高操作温度 (F)	140
最小操作温度 (F)	41
最高外界温度 (F)	115
最低环境温度(F)	41
制冷剂	R404A
重量 (磅)	402, 421, 432, 441, 460, 670, 688, 745, 766
宽度 (英寸)	28.125, 28.4, 36.4
深度 (英寸)	42.4, 56.4
高度 (英寸)	42, 42.1, 48.6
预滤器型号	JD0340H-7CPY, JD0465H-7CPY, JD0900J-7CPY, JD1300K-7CPY
过滤器后的零件型号	NA, JD0320H-6CY, JD0430H-6CY, JD0650J-6CY, JD0900K-6CY, JL1250-C
预过滤器更换元件	JF0340H-7CPK, JF0465H-7CPK, JF0900J-7CPK, JF1300K-7CPK
过滤器更换后元件	NA, JF0320H-6CK, JF0430H-6CK, JF0650J-6CK, JF0900K-6CK, JE-C1600
安装冷凝排水	时间排水阀
干燥机技术	压缩空气 盘 制冷
类型	非循环式干燥机 盘 空气冷却