

性能特点

型号	请根据订货号区分产品
类型	液位开关-CO2, 高温油位开关, 油位开关, 液位开关-HFC, 液位开关-NH3, 低温NH3液位开关
螺纹类型	3/4" NPT, 1/2" NPT, 1-1/8" UNEF, 1/2" BSP, 3/4" BSP
晶体管输出	NPN, PNP, 固态状态- 1A, PHT, 不适用
操作形式	常闭, 常开, N/A
电压值	24VDC, 24V AC/DC, 90-240VAC
电流消耗 (MA)	50 mA, 40 W, Max 600 mA
连接	插头: DIN 43650 - 4 pins, 插头: M12 - DIN 0627, 插头: DIN 43650, 插头: M12, 5 pins - DIN 0627
最低环境温度(C)	-30°C, -60°C
最低环境温度(F)	-22°F, -76°F
最高外界温度 (C)	50°C
最高外界温度 (F)	122°F
最小流体温度 (F)	-67°F, N/A, -76°F
最小流体温度 (C)	30°C, 不适用, 80°C
最流体温度 (F)	86°F, 不适用, 176°F
最大工作压力 (BAR)	150bar, 100bar
保护级别 (IP)	IP65
震动	IEC 68-2-6 (4g)
材料	流体部分: AISI 304/ PTFE~电子部分: Nylon 6 (PA)
证书	EMC 测试: EN 61000-2, EMC: EN 61000