

中国

PRD 系列非循环冷冻式空气干燥机

📧 电子邮件 🖨 印刷



单击缩放

派克菲尔普尔PRD系列非循环冷冻式空气干燥机提供清洁干燥空气，在每一种情况下都保证持续的性能和卓越的效率。

Select attributes to refine your product search.

最大流量 (CFM):

压力露点(PD):

流量(SCFM):

电力需求:

连接:

重置属性



筛网

购买地点

产品概览	-
技术规格	+

打印技术规格

性能特点

进口压力源(PSI)

2018/12/7

PRD 系列非循环冷冻式空气干燥机 | 中国

100100

进口压力级(BAR)

7

最大操作压力 (PSI)

232

最大操作压力 (BAR)

16

最小操作压力 (PSI)

50

最小操作压力 (BAR)

3.5

最高操作温度 (F)

140

最高操作温度 (C)

65

最小操作温度 (F)

41

最小操作温度 (C)

5

最高外界温度 (F)

122

最高外界温度 (C)

50

最低环境温度(F)

41

最低环境温度(C)

5

露点 (F)

+50

露点 (C)

+10

更换预过滤元件

根据选择的型号替换前置过滤滤芯

过滤元件之后的更换

根据选择的型号替换后置过滤滤芯

清洗

浮球排放阀, 时间排放阀

自用类型

压缩空气

UL 认证

CE/TLA

打印技术规格

联系我们

派克汉尼汾中国总部